

ELEV AD 32 M

TWR	118.5
ATIS	127.8
FPQ	122.30

CULIACAN

AEROPUERTO INTL /
INTL AIRPORT

28/F/C/X/T
ASFALTO / ASPHALT

51	44	*
----	----	---

LIMITE DE LOS SERVICIOS ATC
 ATC SERVICES LIMIT

HS2

TWY "A3" #

PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE HELICOPTERO

**CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH**

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A3	15 M	40/F/C/X/T	ASFALTO / ASPHALT

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS/
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

VAR MAGNETICA / MAGNETIC VAR
VAR ANUAL / ANNUAL RATE OF CHANGE 0.7° W

ESCALA / SCALE : 1 : 1500



CAMBIOS: VAR; PSN; PCN: HS; DESIGNADOR DE CARTA

COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION GENERAL/***COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, GENERAL AVIATION***

PUNTO/ POINT	LAT (N)	LONG (W)	ELEV (M)
40	24°45' 55.86"	107°28'20.43"	31.5
41	24°45' 55.45"	107°28'20.72"	31.5
42	24°45' 55.04"	107°28'21.01"	31.5
43	24°45' 54.63"	107°28'21.30"	31
44	24°45' 54.22"	107°28'21.59"	31.5
45	24°45' 53.81"	107°28'21.88"	31
46	24°45' 53.40"	107°28'22.18"	31
47	24°45' 53.00"	107°28'22.47"	31
48	24°45' 52.59"	107°28'22.76"	31
49	24°45' 55.38"	107°28'19.64"	31.5
50	24°45' 54.97"	107°28'19.93"	31.5
51	24°45' 54.57"	107°28'20.22"	31.5
52	24°45' 54.15"	107°28'20.51"	31.5
53	24°45' 53.75"	107°28'20.80"	31
54	24°45' 53.34"	107°28'21.10"	31.5
55	24°45' 52.93"	107°28'21.39"	31
56	24°45' 52.52"	107°28'21.68"	31
57	24°45' 52.11"	107°28'21.97"	31
58	24°45' 51.78"	107°28'21.89"	31
59	24°45' 52.18"	107°28'21.60"	31.5
60	24°45' 52.59"	107°28'21.31"	31.5
61	24°45' 53.00"	107°28'21.02"	31.5
62	24°45' 53.41"	107°28'20.73"	31.5
63	24°45' 53.82"	107°28'20.43"	31.5
64	24°45' 54.23"	107°28'20.14"	31.5
65	24°45' 54.64"	107°28'19.85"	31.5
66	24°45' 55.04"	107°28'19.56"	31.5
67	24°45' 55.46"	107°28'19.26"	31.5
68	24°45' 55.08"	107°28'18.41"	31.5
69	24°45' 54.67"	107°28'18.70"	31.5
70	24°45' 54.26"	107°28'18.99"	31.5

PUNTO/ POINT	LAT (N)	LONG (W)	ELEV (M)
71	24°45' 53.85"	107°28'19.28"	31.5
72	24°45' 53.44"	107°28'19.57"	31.5
73	24°45' 53.04"	107°28'19.87"	31.5
74	24°45' 52.63"	107°28'20.16"	31.5
75	24°45' 52.22"	107°28'20.45"	31.5
76	24°45' 51.81"	107°28'20.74"	31
77	24°45' 51.40"	107°28'21.03"	31
78	24°45' 51.47"	107°28'20.66"	31
79	24°45' 51.88"	107°28'20.37"	31
80	24°45' 52.29"	107°28'20.08"	31.5
81	24°45' 52.70"	107°28'19.79"	31.5
82	24°45' 53.11"	107°28'19.49"	31.5
83	24°45' 53.51"	107°28'19.20"	31.5
84	24°45' 53.92"	107°28'18.91"	31.5
85	24°45' 54.33"	107°28'18.62"	31.5
86	24°45' 54.74"	107°28'18.33"	31.5
87	24°45' 51.28"	107°28'23.66"	31
88	24°45' 50.79"	107°28'24.01"	31
89	24°45' 50.31"	107°28'24.35"	31
90	24°45' 50.64"	107°28'22.60"	31
91	24°45' 49.92"	107°28'22.83"	31
93	24°45' 50.44"	107°28'22.26"	31
96	24°45' 49.80"	107°28'21.20"	31
97	24°45' 49.32"	107°28'21.55"	31
98	24°45' 48.92"	107°28'21.83"	31
99	24°45' 51.36"	107°28'24.84"	31
100	24°45' 50.52"	107°28'25.44"	31