

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)

APP/TWR



118.3

AD ELEV : 484 FT
VAR 5° E

NUEVO LAREDO
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
QUETZALCOATL INTL

RNP RWY 14

TA: 18500 FT



APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA NL800 Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 4000 FT EN IRDAN Y CONTINUE EN PATRON DE ESPERA.

CLIMB ON RUNWAY TRACK TO NL800 AND PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO HOLDING PATTERN ON IRDAN AT 4000 FT.

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT									
FAF-THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200	
3.98 NM	FT / NM	425	531	637	743	850	956	1062	
5.24%	MIN : SEC	2:59	2:23	1:59	1:42	1:30	1:20	1:12	

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE

NM	3.98	3	2	1
FT	1800 (1318)	1440 (958)	1120 (638)	800 (318)

CAT	A	B	C	D
RNAV	OCA (OCH) / MDA (MDH) 940 (458) - 1 (1600 M)	940 (458) - 1 1/4 (2000 M)	940 (458) - 1 1/2 (2400 M)	940 (458) - 1 1/2 (2400 M)
CIRCULANDO CIRCLING	OCA (OCH) / MDA (MDH) 1040 (556) - 1 (1600 M)	1040 (556) - 1 1/2 (2400 M)	1100 (616) - 2 (3200 M)	1100 (616) - 2 (3200 M)

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 14
RUNWAY 14 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF IRDAN

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Speed (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	IRDAN	-	-	-5	-	-	+4000	-220	-	RNP 1
002	TF	NL401	-	056° (060.8)	-5	5	-	+2800	-	-	RNP 1
003	TF	NL400	-	146° (150.8)	-5	5	-	+1800	-200	-	RNP 1
004	TF	RWY14	Y	146° (150.8)	-5	3.98	-	-	-200	-3.0 (50)	RNP APCH
005	CF	NL800	-	146° (150.8)	-5	-	-	-	-200	-	RNP APCH
006	TF	NL403	-	236° (240.9)	-5	6.5	-	-	-200	-	RNP 1
007	TF	NL404	-	315° (320.1)	-5	8.5	-	-	-	-	RNP 1
008	TF	IRDAN	Y	002° (006.9)	-5	5.2	-	+4000	-	-	RNP 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera/ Holding	IRDAN	056° (060.8)	1Minuto / Minute	Izquierda / Left	4000	7000	-	-5	RNP 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
IRDAN	27°32'30.1"N 099°44'19.6"W	NL403	27°20'45.6"N 099°38'54.4"W	RWY14	27°27'04.6"N 099°34'29.5"W
NL400	27°30'33.9"N 099°36'40.3"W	NL404	27°27'17.8"N 099°45'02.1"W		
NL401	27°34'56.6"N 099°39'24.8"W	NL800	27°23'56.2"N 099°32'31.9"W		