

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)

TWR 118.850
APP 127.5
ATIS 127.15

SAN LUIS POTOSI

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT



PONCIANO ARRIAGA

AD ELEV : 6033 FT

VOR Y RWY 32

TA: 18500 FT

VAR 5° E



APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH
 ASCIENDA EN RADIAL 324° HASTA D-7, EFECTUE VIRAJE DE GOTAA LA DERECHA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/SLP HASTA LA ALTITUD MINIMA DE ESPERA.
 CLIMB VIA SLP VOR R-324° TO D-7, THEN TURN RIGHT WITHIN 10 NM TO VOR/DME/SLP AT THE MINIMUM HOLDING ALTITUDE.

		GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT						
FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
5.6 NM	FT / MIN	409	511	613	715	818	920	1022
	MIN : SEC	4:30	3:36	3:00	2:34	2:15	2:00	1:48

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE

NM	6	5	4	3	2
FT	7800 (1767)	7490 (1457)	7190 (1157)	6880 (847)	6570 (537)

CAT	A	B	C	D
DIRECTO/DIRECT	OCA (OCH) / MDA (MDH) 6520 (487) - 1 (1600 M)	6520 (487) - 1 1/4 (2000 M)	6520 (487) - 1 1/2 (2400 M)	
CIRCULANDO CIRCLING	OCA (OCH) / MDA (MDH) 6600 (567) - 1 (1600 M)	6600 (567) - 1 1/2 (2400 M)	6620 (587) - 2 (3200 M)	

CAMBIOS: MMR-505.